

Güvenlikli iskele sistemi duvar yapımında, iç ve dış sıva yapımında, cephe boyama ve izolasyonunda, cephe giydirmede, silo yapımında, gemi inşaatı ve onarımlarında, baraj, tünel gibi yüksek perde inşaatı ve bakımında, asansör kuyularında rahat ve güvenli bir iş üretimi sağlamak üzere kullanılabilen, kolay kurulup sökülebilen ve fazla yer kaplamadan stoklanabilen pimli ve klavuzlu bir iskele sistemidir.

Secure Frame Scaffolding is more purposable system that can be used in conditions such as facade workings, inner and outer coating workings, silo productions, ship productions and renovations, constructions of high facades like dams and tunnels, elevator deep holes. It is an easy montage and dismantling system with pins that can be stocked on a small place.



* SİSTEM ÖZELLİKLERİ

Güvenlikli iskele Kolay, hızlı montaj ve demontaj özelliği sayesinde zaman ve işçilikten yüksek tasarruf sağlayan, son derece emniyetli bir sistemdir.

Diyagonal(Çapraz) eleman, Yatay eleman ve Çerçeve elemanı olmak üzere 3 ana elemandan oluşmaktadır.

Çerçeve elemanı 48x3,0 mm, Yatay elemanlar 34x2,5 mm ve Diyagonal elemanlar 42x2,5 mm TSE kalite belgeli, mekanik testlere tabi tutulmuş standart borulardan üretilmektedir.

Tekerlek takıldığında yapıların iç ve dış kısımlarında her türlü montaj, tesisat ve restorasyon projelerinde rahatlıkla kullanılabilir. Tabana yerleştirilen ayar mili yardımı ile iskelenin yüksekliği hassas bir biçimde ayarlanabilir ve her türlü engebeli arazide rahat bir şekilde kullanılabilir.

Sistem daldırma astar boyalıdır. İsteğe göre galvaniz yapılabilir.

* SYSTEM CHARACTERISTICS

The speciality of easy, quick assembling and disassembling makes it time-saving and labor-saving.

It consists of three main elements impending diagonal element, horizontal element and frame element.


The frame braces are produced from 48x3,0mm, diagonal braces are produced from 42x2,5mm and horizontal braces are produced from 34x2,5mm TSE quality certified and technically tested pipes.

The system can be used for every fitting and restoration of inner and outer parts of buildings when attached with wheels. It can be balanced by adjusting pins that are placed on basement and because of this speciality this system can be used easily on every rough area.

The system is painted with special antipast paint. It can be galvanized according to needs.



Güvenlikli Cephe İskele / Secure Frame Scaffolding

	Product	Malzeme	Ölçü (Size)	Ağırlık (Weight)
	Secure Scaffolding Frame	Güvenlikli İskele Çerçevesi	L= 2,00 MT X 0,75 MT	17,90 Kg
	Secure Frame Scaffolding Horizontal Brace	Güvenlikli İskele Yatay	L= 2,50 MT	4,00 Kg
	Secure Frame Scaffolding Diagonal Brace	Güvenlikli İskele Çapraz	L= 3,25 MT	7,50 Kg
	Secure Frame Scaffolding Transom	Güvenlikli İskele Başlangıç Ayağı	L= 0,75 MT	3,00 Kg
	Secure Frame Scaffolding Base Jack	Güvenlikli İskele Kirko	L= Ø38 X 0,50 MT	3,00 Kg
	Secure Frame Scaffolding Steel Deck	Güvenlikli İskele Metal Kalas	L= 2,50 MT	19,00 Kg
	Secure Frame Scaffolding Toeboard	Güvenlikli İskele Tekmelik	L= 0,70 MT L= 2,50 MT	1,90 Kg 5,00 Kg
	Secure Frame Scaffolding Steel Ladder Deck	Güvenlikli İskele Merdivenli Metal Kalas	L= 2,50 MT	31,80 Kg
	Secure Frame Scaffolding Wall Supporter	Güvenlikli İskele Duvar Dayama	L= 0,50 MT	1,00 Kg